



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. T-22/32ps-LA35/2024

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Dolomīta šķembas, frakcija 0-32ps mm (LA<35)
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Ceļu būvniecībai, betona un dzelzsbetona izstrādājumu ražošanai
- Ražotāja: **AS „Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālr. 67973896, e-pasts info@buvmeistars.lv, mājas lapa www.buvmeistars.lv**
Ražošanas vieta: **karjers „Tūrkalne”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvijas Republika**
- Pilnvarotais pārstāvis: **nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **2+**
- Saskaņotais standarts: **EN 13242+A1:2008**
Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”, id.Nr. 1327**

- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

<i>Būtiskie raksturlielumi</i>	<i>Ekspluatācijas īpašības</i>	<i>Saskaņota tehniskā specifikācija</i>
Daļiņu izmērs	0-32 mm	EN 13242+A1:2008
Smalkās frakcijas saturs	F ₇	EN 13242+A1:2008
Plāksnainības indekss	FI ₂₀	EN 13242+A1:2008
Sadrupināto daļu procentuālais daudzums	C 90/3	EN 13242+A1:2008
Magnija Sulfāts	MS ₉₅	EN 13242+A1:2008
Granulometriskais sastāvs	G _A 85	EN 13242+A1:2008
Drupinājumizturība	LA 35	EN 13242+A1:2008
Daļiņu blīvums	1580 kg/m ³	EN 13242+A1:2008

- Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šīs ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Karjeras vadītājs M. Purgailis
Siguldā, 20.05.2024.